



TERRAS OLIE

Kleurrijke variatie en ongeëvenaarde duurzaamheid
- voor alle weersomstandigheden!



004
Douglasspar
olie naturel



006
Bangkirai olie
naturel



007
Teakolie
kleurloos



009
Lariksolie
naturel



010
Thermohout
olie naturel



013
Garapa olie
naturel



014
Massaranduba
olie naturel



016
Bangkirai olie
donker



019
Terrasolie,
Grijs



021
Terrasolie,
Moeraseik



PRODUCTBESCHRIJVING

Decoratieve, zijdematte hout bescherming op basis van natuurlijke olie voor al uw hout buitenshuis. Openporig, laat het hout ademen en vermindert, uitzetten en krimpen. Waterafstotend, uiterst weer- en UV-bestendig. Barst, bladdert of schilfert niet. Zonder schuren aanbrengen; een grondlaag is niet noodzakelijk. Eenvoudig en zonder aanzetten aan te brengen. Droogt tijdens het aanbrengen niet aan. De gedroogde afwerking is onschadelijk voor mensen, dieren en planten (speeksel en zweet resistent lt. DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed lt. NL 71.3).

GEBRUIK

Osmo Terras Olie beschermt en verzorgt houten terrassen, tuinmeubels en schuttingen van talrijke naald- en edelhoutsoorten, maar ook met drukgeïmpregneerd hout, Vuren, Douglas, Ceder, Eiken of Bangkirai - ook geschikt voor de transparante behandeling van Teak, Eucalyptus of andere hardhoutsoorten.

INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige olie (zonnebloemolie en sojaolie), ijzeroxide en organische pigmenten, siccatieven (droogmiddelen) en waterafstotende additieven. Vluchtige bestanddelen: gedearomatiseerde terpentijn (benzeen vrij). VOC Classificatie volgens EU-richtlijn (2004/42 / EG): Niet van toepassing. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,85-0,95 g/cm³
Viscositeit: 30-60s DIN EN ISO 2431/3mm, stroperig
Geur: mild / zwak, reukloos na droging
Vlampunt: > 60 °C volgens DIN EN ISO 2719

OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan het product stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

VOORBEREIDING

Hout met een bijzonder hoog gehalte aan inhoudstoffen voor de behandeling laten verwerken (min. 4 weken) of schoonmaken met Osmo Kwastenreiniger (ontvetten). Harsachtige houtsoorten, bijvoorbeeld Lariks en Douglas, min. 6 weken laten verwerken. Vers drukgeïmpregneerd hout, Massaranduba, Garapa Bangkirai voor afwerken 3 maanden laten verwerken. Reeds vergrijsd hout vóór de behandeling met Osmo Terras Olie eerst ontgrijzen met Osmo Power Gel. De houten ondergrond moet schoon, droog en vorstvrij (max. Houtvochtigheid 20%) zijn. Osmo Terras Olie is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren. Reinig oude openporige afwerkingen grondig. Oude verf en lak lagen moeten volledig worden verwijderd. Draag bij het schuren altijd een stofmasker. Indien mogelijk eerste laag aan alle zijden van het hout aanbrengen vóór het monteren.



Als een extra preventieve bescherming tegen blauw-schimmel, rot en insecten aantasting is gewenst, voordat het hout gemonteerd wordt - bij voorkeur aan alle kanten - behandelen met Osmo WR houtimpregnatie. Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de houtstructuur, een proef stuk maken wordt aanbevolen.

TOEPASSINGS

Gebruik een harde borstel (Osmo Borstel) of een pluisvrije doek (bijv. Voor meubels) en breng dun en gelijkmatig aan op het schone en droge houtoppervlak lang de houtnerf.

Voor een snelle en eenvoudige toepassing, raden we aan om Osmo Vloerborstel (150 mm) te gebruiken, die op maat gemaakt is voor de afwerking en waarmee u de afwerking kunt aanbrengen terwijl u staat. Dun en gelijkmatig aanbrengen. Zorg voor goede ventilatie tijdens het drogen. Breng vervolgens de tweede laag aan, dun aanbrengen.

Als een minder intense kleur gewenst is, moet de tweede laag helder zijn met Osmo Anti-slip Terrasolie (Geldt niet voor heldere teakolie 007)

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).

DROOGTIJD

Ca. 12 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en/of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 24 m² bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

OPMERKING

Osmo Terras Olie 007 is kleurloos en beschermt niet tegen de UV-stralen van de zon (vergrijzing). Geribbelde of (bezaagde) ruwe houten delen nemen meer product op. Een "Verbruik calculator" is te vinden op www.osmo.de.

Enkele houtsoorten hebben de neiging om natuurlijk te ververen, veroorzaakt door uitlogen van in water oplosbare gekleurde hout inhoudstoffen.

LET OP

Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Als medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product kunnen spontaan ontbranden. Na gebruik direct uitwassen of luchtdicht afsluiten (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar). Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd. Alleen volledig gelegeerde verpakkingen recyclen.

KLEUREN

004 Douglasspar olie naturel
006 Bangkirai olie naturel
007 Teakolie kleurloos
009 Lariksolie naturel
010 Thermohout olie naturel
013 Garapa olie naturel
014 Massaranduba olie naturel
016 Bangkirai olie donker
019 Terrasolie, Grijs
021 Terrasolie, Moeraseik

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,75 l; 2,5 l; 10 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 10/18