

RESTOL DECKIN OIL

Omschrijving: Gepigmenteerde doordringende olie speciaal ontwikkeld voor horizontale oppervlakten.

Kleur: Antiek Grenen

Glans: Natuurlijke uitstraling

Type: Gebaseerd op natuurlijke olie

Kenmerken:

- Mooie natuurlijke uitstraling
- Niet-filmvormend
- UV bestendig
- Vermindert splinters
- Water afstotend
- Bescherming al met een laag
- Loodvrij
- Meteen te gebruiken

Verpakkingshoeveelheid: 0,75L

Waar op te gebruiken:

- Oppervlakten, vloerdelen

Product gegevens:

Vaste stof (%/Kg):	90,8 ± 1
Viscositeit (DIN4, 20°C):	30" ± 2
Dichtheid (g/cm ³):	0,95 ± 0,05
VOC (g/L):	108
Toepassen:	Kwast of roller
Houdbaarheid (5-35°C):	2 jaar voor ongeopend blik
Aantal lagen:	1 laag
Dekking (m ² /L):	12-16 m ² afhankelijk van het hout soort
Droogtijd (bij 20°C en 40-65% relatieve vochtigheid):	Hand droog: 4-6 uur Compleet droog: 24 uur
Verdunnen:	Meteen te gebruiken, hoeft niet verdund te worden. Mag worden verdund met terpentijn tot 5%.

Oppervlakte voorbereiding:

- Verwijder het vuil, olie en stof van het oppervlak.
 - **Bij nieuwe hout oppervlakten:**
 - Schuur het oppervlak eventueel met schuurpapier met korrel 80/120.
 - Verwijder daarna al het gecreëerde stof.
 - **Bij oud ongestreken hout oppervlakten:**
 - Schuur het verweerde hout eventueel met schuurpapier met korrel 80/120.
 - **Bij geverfde hout oppervlakten:**
 - Gebruik het product niet meteen op geverfde/voorgelakte oppervlakten.
 - Verwijder de oude verf of lak van het oppervlak met een schuurmachine.
 - Verwijder daarna al het gecreëerde stof.

Toepassing:

- Meteen te gebruiken, hoeft niet verdund te worden. Mag verdund worden met terpentijn tot 5%.
- Roer het product goed voor gebruik en controleer de homogeniteit. Herhaal dit proces tijdens het aanbrengen.
- Breng het product in 1 laag aan met een kwast of een roller en laat de olie ongeveer 15-20 minuten intrekken.
- Verwijder de overtollige olie met een schone, droge borstel of doek voor een mooi glad resultaat.
- Breng de verf in de richting van de houtnerf aan, voor een gelijkmatige uitstraling.
- Betreed het behandelde oppervlak pas na 24 uur.

Onderhoud (wanneer het zelfde product eerder is gebruikt)

- Gebruik het product niet over een voorgelakte oppervlakte.
- Verwijder alle stof, olie en vuil van het oppervlak en schuur het eventueel licht.
- Verwijder daarna al het gecreëerde stof.
- Herhaal het proces zoals beschreven in "Toepassing".
- Controleer jaarlijks of onderhoud gewenst is.

Instructies

- UITSLUITEND VOOR BUITEN.
- Houd het blik gesloten wanneer deze niet in gebruik is.
- De aanbrengtemperatuur van het product ligt tussen de 15°C tot 25°C bij een relatieve vochtigheid van 40-65%.
- Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 20% bedragen.
- Breng het product niet aan onder direct zonlicht of regen.
- Het product moet bewaard worden bij een temperatuur tussen 5°C tot 35°C.
- Gebruikte kwasten en rollers moeten schoongemaakt worden met terpentijn.

Veiligheidsmaatregelen:

- **MET OLIE GEWEKTE STOFFEN KUNNEN ONTSTEKEND ZIJN. STOFFEN MOETEN VOLLEDIG IN WATER GEDOMPELD ZIJN, OM VERVOLGENS WEG TE GOOIE.**
- GEBRUIK HET PRODUCT ALLEEN BIJ VOLDOENDE VENTILATIE.
- HOUD HET PRODUCT WEG BIJ KINDEREN.
- Voeg de inhoud van de blikken niet samen.
- Gebruik lege blikken niet voor andere doeleinden
- Om overmatige blootstelling te voorkomen, open ramen en deuren of gebruik eventueel andere middelen voor voldoende frisse lucht tijdens het aanbrengen en drogen.
- Vermijdt contact met de ogen en de huid.
- Was je handen na gebruik.
- Eerste hulp: In het geval van contact met de ogen, grondig uitspoelen met grote hoeveelheden water. Schakel medische hulp in als irritatie aanhoudt. Bel bij inslikken meteen het antigifcentrum, de eerste hulp van een ziekenhuis of een arts.
- Voer de inhoud en de blikken af in overeenstemming met de nationale voorschriften.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product voor informatie over gezondheid en veiligheid.